

Kunststoff Zylindertank Typ P

Produktbeschreibung

- Kunststoff Erdspeicher aus recycelbarem Polyethylen
- Ausgeführt als liegender Zylinder
- geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder hohe Grundwasserstände
- Auch mit dickerer Wandstärke verfügbar (Typ X):
 - tiefere Einbautiefe möglich
 - höhere Grundwasserstabilität

Einsatzbereiche

- Regenwassernutzung
- Regenwasserrückhaltung
- Löschwasserbehälter
- Grauwassernutzung



Technische Daten

- Max. Verkehrslast: SLW30 (LKW-befahrbar bis 40 t ohne Betonplatten)
- Mögl. Speichergrößen: 15 m³ bis 100 m³
- Material: 100 % recycelbarer Polyethylen
- Anschlüsse: individuell anpassbar; bis DN300
- Einstiegsöffnung: DN600 oder DN800 möglich
- Mindesteinbautiefe (begehbar): 2,6 m
- Grundwasserstabilität: bis Tankmitte
(Variante H: bis Tankschulter)
- Max. Erdüberdeckung: bis 1,5 m
(Variante H: bis 2 m)

Maße & Gewichtsangaben

	15.000 l	20.000 l	25.000 l	30.000 l	35.000 l	40.000 l
Durchmesser in mm:	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Länge in mm:	4.840	6.300	7.730	9.190	10.620	12.080
Gewicht in kg:	606	787	959	1.140	1.312	1.492
Höhe mit Dom in mm:	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

Maße & Gewichtsangaben

	45.000 l	50.000 l	55.000 l	60.000 l	65.000 l
Durchmesser in mm:	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Länge in mm:	13.510	14.970	16.400	17.860	19.290
Gewicht in kg:	1.665	1.845	2.017	2.198	2.370
Höhe mit Dom in mm:	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

Maße & Gewichtsangaben

	70.000 l	75.000 l	85.000 l	90.000 l	100.000 l
Durchmesser in mm:	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Länge in mm:	20.750	22.180	25.070	26.530	29.420
Gewicht in kg:	2.551	2.723	3.076	3.256	3.609
Höhe mit Dom in mm:	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

Schachtverlängerung bis zu 20 cm



Zwischenring DN800



Zwischenring



Schachtverlängerung bis zu 60 cm



PKW-Komplettset 1 Höhe 700 – 1.100 mm



PKW-Komplettset 2 Höhe 600 mm



Schachtaufsatz LKW-befahrbar



Konus für Domöffnung DN800

