

Kunststoff Flachtanks

Einsatzbereich

- Regenwassernutzung
- Regenwasserrückhaltung
- Löschwasserbehälter
- Grauwassernutzung

Produktvorteile

- hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Höhe Tankkörper nur 1,26 m
- grundwassertauglich
- einfaches Handling bei Transport und Einbau
- hergestellt in Deutschland
- 35 Jahre Garantie



Produktbeschreibung

Die äußerst stabilen Flachtanks werden ausschließlich in Deutschland aus umweltfreundlichem Polyethylen gefertigt. Das bedeutet dauerhaften Schutz gegen Bruch oder Rissbildung. Alle Behälter sind 100 % dicht – auch nach Jahrzehnten.

Technische Kurzbeschreibung

- LKW befahrbar SLW30
- Speichergrößen von 10 bis 50 m³
- Material PE
- Anschlüsse bis DN300
- Einstiegsöffnung 600 mm
- Optional mit zweitem Tankdom (DN600/DN800)
- **Typ N** Grundwasser bis Tankschulter
- **Typ H** Grundwasser bis Geländeoberkante

Technische Daten

	10.000 l	15.000 l	20.000 l	25.000 l	30.000 l	35.000 l	40.000 l
Länge in mm	5.420	8.020	10.620	13.220	15.820	18.420	21.020
Breite	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Höhe Tankkörper	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Höhe inkl. Einstiegsdom	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
Gewicht in kg	300	470	640	810	980	1.150	1.320

Technische Daten

	45.000 l	50.000	55.000
Länge	23.620	26.220	28.820
Breite	2.300	2.300	2.300
Höhe Tankkörper	1.260	1.260	1.260
Höhe inkl. Einstiegsdom	1.415	1.415	1.415
Gewicht in kg	1.490	1.650	1.870



Eingebaute Flachtanks



Schachtverlängerung bis zu 20 cm



Zwischenring DN800



Zwischenring



Schachtverlängerung bis zu 60 cm



PKW-Komplettset 1 Höhe 700 – 1.100 mm



PKW-Komplettset 2 Höhe 600 mm



Schachtaufsatz LKW-befahrbar



Konus für Domöffnung DN800

